Таблица сравнения серии M10: камеры с Wi-Fi

AXIS M1011-W

AXIS M1033-W

AXIS M1004-W

AXIS M1034-W

Камера				
Датчик изображения:	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Размер датчика изображения:	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Мегапиксельный датчик:			✓	✓
Размер датчика в мегапикселах:			1	1
Прогрессивная развертка:	✓	✓	✓	✓
Широкий динамический диапазон:				
Минимальное освещение/ светочувствительность (цв.):	1 lux	1.2 lux	1.2 lux	1.2 lux
Минимальное освещение/ светочувствительность (ч/б):				
Видео				
Работоспособность в любое время суток:				
Максимальное разрешение видео:	640x480	800x600	1280x800	1280x800
Максимальная частота кадров в секунду:	30	30	30	30
Объектив				
Фокусное расстояние:	4.2 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Переменное фокусное расстояние:				
Отверстие объектива:	2	2	2	2
Горизонтальное поле обзора:	47	67	80	80
Крепление для объективов:				
Сменный объектив:				
PTZ				
Механическое панорамирование, наклон:				
Цифровое панорамирование, наклон:		✓	✓	✓
Диапазон панорамирования:				
Диапазон наклона:				
Режим:		✓	✓	✓
Оптический трансфокатор:				
Цифровой трансфокатор:		✓	✓	✓

Сжатие				
Motion JPEG:	✓	✓	✓	✓
MPEG-4:	✓			
H.264:	✓	✓	✓	✓
HDTV resolution:			720p	720p
Audio				
Аудиоподдержка:		✓		✓
Двухканальная передача звука:		✓		✓
Полностью дуплексный звуковой сигнал:				
Встроенный микрофон:		✓		✓
Встроенная колонка:		✓		✓
Системная интеграция				
Видеообнаружение движения:	✓	✓	✓	✓
Детектор звука:		✓		✓
Активное оповещение при попытке порчи:	✓	✓	✓	✓
Тревожные входы/выходы:	0/0	1/1	0/0	1/1
Последовательные порты:				
ONVIF:	✓	✓	✓	✓
AVHS:	✓	✓	✓	✓
Сеть				
QoS:	✓	✓	✓	✓
Поддержка протокола IPv6:	✓	✓	✓	✓
Технология Power over Ethernet:				
Класс PoE:				
Беспроводные технологии:	✓	✓	✓	✓
Безопасность				
Многоуровневый пароль:	✓	✓	✓	✓
Шифрование по протоколу HTTPS:	✓	✓	✓	✓
Фильтрация IP-адресов:	✓	✓	✓	✓
IEEE 802.1X:	✓	✓	✓	✓
Общие сведения				
ИК светодиод(ы):				
Local storage (memory card slot):				
Operational temperature ⁰C:		0 to 40	0 to 40	0 to 40
Дизайн с защитой от вандализма:				
Рейтинг IP:				
Комментарии:				